



**„Mądrze postępujesz,
wypadku nie spowodujesz”. Pilarki**

„Mądrze postępujesz, wypadku nie spowodujesz” – to hasło kampanii prewencyjnej KRUS w sposób szczególny powinni wziąć sobie do serca rolnicy używający pilarek i maszyn stolarskich, gdyż praca z użyciem tych urządzeń należy do szczególnie niebezpiecznych. Są one powodem wielu wypadków w gospodarstwach rolnych.

Tnij bezpiecznie

Współczesne rolnictwo trudno wyobrazić sobie bez maszyn, jednak maszyny źle użytkowane, niewłaściwie skonstruowane, zużyte bądź niekompletne mogą stanowić zagrożenie. A większość pilarek tarczowych to pilarki zbudowane domowym sposobem. Często brak jest w nich osłon tarczy piły, klina rozszczepiającego, osłony napędu i wyłącznika awaryjnego. Aby bezpiecznie użytkować pilarkę tarczową, należy wyposażyć ją w osłony elementów przekazujących napęd z silnika, kaptur ochronny górnej części piły, osłonę dolnej części piły tarczowej i klin rozszczepiający. Koniecznie należy też dbać o porządek na stanowisku pracy, w szczególności usuwać odpady ze stołu (gdy pilarka jest wyłączona) i na bieżąco uprzątać materiał drzewny. Przystępując zaś do pracy, nie wolno zapomnieć o założeniu okularów i ochronników słuchu, by ochronić narządy wzroku i słuchu.

Uszkodzone zęby są groźne

Z zasady przed każdym uruchomieniem pilarki tarczowej należy sprawdzić stan techniczny całego urządzenia. Absolutnie nie wolno używać pilarki z nadmiernie wyrobioną szczeliną przy pile, piły ustawionej niecentrycznie, z uszkodzonymi zębami i tarczą piły.

Zanim uruchomisz pilarkę elektryczną...

Coraz częściej używane są też przez rolników pilarki łańcuchowe. Do ich obsługi nie jest konieczne posiadanie uprawnień, ale i przy obsłudze tych urządzeń należy zachować szczególne środki ostrożności. Otóż przed przystąpieniem do pracy trzeba sprawdzić ich stan techniczny (napięcie, naostrzenie i smarowanie łańcucha tnącego, stan prowadnicy i czy jej końcówki nie są popękane), a także to, czy pilarka prawidłowo reaguje na zwiększanie i zmniejszanie obrotów. Należy sprawdzić ponadto, czy podczas biegu jałowego piła nie jest akurat w ruchu. Nie wolno uruchamiać pilarki bez zamontowanego urządzenia tnącego i osłony sprzęgła.

Strefa zagrożenia

Zgodnie z procedurą, podczas ścinki drzewa i przerzynki drewna należy rozpoczynać cięcie od przyłożenia pięty pilarki do ścinanego bądź przerzynanego drzewa, unikając cięcia końcówką prowadnicy. Upadając ścięte drzewo stanowi potencjalne zagrożenie. Strefa zagrożenia obejmuje obszar o promieniu przynajmniej jego dwukrotnej wysokości, co trzeba wziąć pod uwagę podczas wycinki.

Anna Jarocka
Starszy inspektor
Placówka Terenowa KRUS w Wołowie